



Signaturforklaring		Signaturforklaring	
CCS kode	Beskrivelse	CCS kode	Beskrivelse
[L]%AD101	Skillevægge BD 60+ dB 58 Rw 15 mm brandgips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 12,5 mm fibergips 20 mm luft 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 15 mm brandgips 15 mm fibergips	[L]%AD107	Forsatsvæg 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering
[L]%AD102	Skillevægge BD 60 dB 42 Rw 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%AD108	Kalksandstensvæg 240 mm kalksandsten
[L]%AD103	Skillevægge BD 60 dB 48 Rw 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%AD112	Ydervægge U-værdi 0,13 Wm²K 12 mm afstandslistet lodret 8 mm vindspåde (klasse 1) 45 x 245 mm ribber 245 mm isolering Dampspærre 45 x 45 mm lodret påføring 45 mm isolering 12,5 mm fibergips
[L]%AD104	Skillevægge BD 60 dB 55 Rw 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 20 mm luft Fasthold af isolering 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%BD101	Sandwich element U-værdi 0,16 Wm²K 1 mm stål 240 mm mineraluld isolering 1 mm stål
		[L]%BD102	Sandwich element U-værdi 0,16 Wm²K 1 mm stål 240 mm mineraluld isolering 1 mm stål
		[L]%BD201	Ydervægge beklædning (sikusplade) 15 mm sinusplade 25 mm vandrette ventileret afstandsp profiler
		[L]%BD202	Ydervægge beklædning (genbrugstræ) 18 mm ydervæg beklædning i genbrugstræ 25 mm vandrette ventileret afstandsp profiler
		[L]%QQA101	500 x 1300 mm - Udv. Vindue fast karm, 3-lags glas 3-lags glas
		[L]%QQA102	1000 x 1300 mm - Udv. Sidehængt vindue 2 fag, opluk, 3-lags glas
		[L]%QQA103	1500 x 1300 mm - Udv. Sidehængt vindue 2 fag, opluk, 3-lags glas
		[L]%QCC101	1386 x 2076 mm - Indv. Hoveddør med Sideparti
		[L]%QCC102	976 x 2076 mm - Udv. Terrasser
		[L]%QCC106	1476 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Glasdør med fast Sideparti E12 30-C, (BD-dør 30)
		[L]%QCC109	1476 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Glasdør med fast Sideparti E12 30-C, (BD-dør 30)
		[L]%QCC111	986 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Pladedør E12 30 (BD-dør 30-M)
		[L]%QCC112	986 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Pladedør E12 30-C (BD-dør 30)
		[L]%QCC115	
		[L]%QQE101	7500 x 4300 mm - Industriport

Tegn.nr.:  
IRS\_LST\_K01\_T3\_EST\_N01

Rev.: Dato: Tekst:

**Ambulancestation, Stege**

Bygherre:  
Region Sjælland

Fase:  
Udførelsesprojekt

Tegn. navn:  
Etageplan, stue

Matr. nr.:  
Stege Markjorder, 80b

Adresse:  
Pilevej 5, Vordingborg Kommune

Tegn. nr.:  
IRS\_LST\_K01\_T3\_EST\_N01

Revision: