



Signaturforklaring		Signaturforklaring	
CCS kode	Beskrivelse	CCS kode	Beskrivelse
[L]%'AD101	Skillevægge BD 60+ dB 58 R w 15 mm brandgips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 12,5 mm fibergips 20 mm luft 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 15 mm brandgips 15 mm fibergips	[L]%'AD107	Forsatsvæg 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering
[L]%'AD102	Skillevægge BD 60 dB 42 R w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 95 mm ribber 95 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%'AD108	Kalkstensvæg 240 mm Kalkstensvæg
[L]%'AD103	Skillevægge BD 60 dB 48 R w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%'AD112	Gipsvæg mellem Baskabiner
[L]%'AD104	Skillevægge BD 60 dB 55 R w 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering Fasthold af isolering 20 mm luft Fasthold af isolering 45 x 70 mm ribber 70 mm isolering 12,5 mm fibergips 12,5 mm fibergips	[L]%'BD101	Ydervægge U-værdi 0,13 Wm²K 12 mm afstandslister lodret 8 mm vindgilde (klasse 1) 45 x 245 mm ribber 245 mm isolering Dampspærre 45 x 45 mm lodret påføring 45 mm isolering 12,5 mm fibergips
		[L]%'BD102	Sandwich element U-værdi 0,16 Wm²K 240 mm Sandwichelement
		[L]%'BD201	Ydervægge beklædning (sinusplade) 18 mm sinusplade 25 mm vandrette ventilator af standsprofiler
		[L]%'BD202	Ydervægge beklædning (genbrugstråe) 18 mm ydervæg beklædning i genbrugstråe 25 mm vandrette ventilator af standsprofiler
		[L]%'QQA102	1000 x 1300 mm - Udv. Sidehængt vindue 2 fag, opluk, 3-lags glas
		[L]%'QQA103	1500 x 1300 mm - Udv. Sidehængt vindue 2 fag, opluk, 3-lags glas
		[L]%'QQA107	1000 x 1300 mm - Udv. Sidehængt vindue 2 fag, opluk, 3-lags glas (traf facade)
		[L]%'QQA108	500 x 1300 mm - Udv. Vindue fast karm, 3-lags glas (traf facade)
		[L]%'QCC101	1386 x 2076 mm - Udv. Hoveddør med Sideparti
		[L]%'QCC106	1476 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Glasdør med fast Sideparti E12 30-C (BD-dør 30)
		[L]%'QCC109	1476 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Glasdør med fast Sideparti E 60-C (F-dør 60)
		[L]%'QCC111	986 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Pladeder E12 30 (BD-dør 30-M)
		[L]%'QCC112	986 x 2089 mm - M10 x M21 - Indv. Pladeder E12 30-C (BD-dør 30)
		[L]%'QCC115	1386 x 2076 mm - Udv. Garagedør med Sideparti (1 lydning 1 rude)
		[L]%'QCC117	1386 x 2076 mm - Udv. Hoveddør med sideparti (traf facade)
		[L]%'QCE101	7000 x 4000 mm - Industriport

Tegn.nr.:
IRS_LFA_K01_T3_EST_N01

Rev.: Dato: Tekst:
Ambulancestation, Faxe
 Bygherre: Region Sjælland
 Fase: Udførelsesprojekt
 Tegn. navn: Etageplan, stue
 Matr. nr.: Faxe By, Faxe, 192c
 Adresse: Kagevej 2B, Faxe Kommune
 Tegn. nr.: IRS_LFA_K01_T3_EST_N01
 Revision: